



OBAC

Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-121 Gliwice, ul. Łabędzka 21

CERTYFIKAT

uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Nr OBAC/0213/CB/18

(Przedłużenie certyfikatu Nr OBAC/0271/CB/15)

**Nazwa i adres
posiadacza certyfikatu:**

DSI Schaum Chemie sp. z o.o.
ul. Podleska 72
43-190 Mikołów

**Nazwa i adres
producenta:**

DSI Schaum Chemie sp. z o.o.
ul. Podleska 72
43-190 Mikołów

Nazwa wyrobu:

Dwuskładnikowy klej organiczno-mineralny

Typ (odmiany):

VERPENSIN® i VERPENSIN®T

Parametry techniczne:

Zgodnie z: Instrukcją bezpiecznego stosowania dwuskładnikowego kleju organiczno-mineralnego VERPENSIN® i VERPENSIN®T.
Nr dok. SChM-330/18. Mikołów, maj 2018r.

Spełnienie podstawowych wymogów bezpieczeństwa zapewniono poprzez zgodność z:

- Procedurą Oceny Wyrobu **PB-OBAC-48**. Kleje stosowane w górnictwie, uwzględniając m.in. postanowienia Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. „Prawo geologiczne i górnicze” ((z jednolitym tekstem Dz. U. z 2017r. poz. 2126) oraz wymaganiami zawartymi w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, a w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017 poz. 1118).

Poufny raport z oceny wyrobu: OBAC/0213/RM/18

Zgodnie z dokumentacją: wg wykazu na stronie 2/2

Certyfikat jest ważny w okresie od 10.07.2018 do 09.07.2021 i dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu (ów) posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do oceny wzór (wzory) i odpowiadające wymogom określonym powyżej. Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji „OBAC” w Gliwicach wydając niniejszy Certyfikat nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i pokrewnych.



**Kierownik
Jednostki Certyfikującej**

mgr Piotr Tarnawski

Gliwice 10 lipca 2018 r.



OBAC



Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-121 Gliwice, ul. Łabędzka 21

CERTYFIKAT

uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Nr OBAC/0213/CB/18

(Przedłużenie certyfikatu Nr OBAC/0271/CB/15)

1. Zgodnie ze sprawozdaniem z badań:

- 1.1. Numer 1/LL/150/2018/A z dnia 19.06.2018 r.
- 1.2. Numer 2/LL/150/2018/A z dnia 19.06.2018 r.
- 1.3. Numer 3/LL/150/2018/A z dnia 19.06.2018 r.
- 1.4. Numer 4/LL/150/2018/A z dnia 19.06.2018 r.
- 1.5. Numer 5/LL/150/2018/A z dnia 19.06.2018 r.
- 1.6. Numer 6/LL/150/2018/A z dnia 19.06.2018 r.
- 1.7. Numer 7/LL/150/2018/A z dnia 19.06.2018 r.
- 1.8. Numer 8/LL/150/2018/A z dnia 19.06.2018 r.
- 1.9. Numer 9/LL/150/2018/A z dnia 26.06.2018 r.
- 1.10. Numer 10/LL/150/2018/A z dnia 26.06.2018 r.
- 1.11. Numer 11/LL/150/2018/A z dnia 26.06.2018 r.
- 1.12. Numer 12/LL/150/2018/A z dnia 26.06.2018 r.
- 1.13. Numer 13/LL/150/2018/A z dnia 26.06.2018 r.
- 1.14. Numer 14/LL/150/2018/A z dnia 26.06.2018 r.
- 1.15. Numer 96a/18/SM2 z dnia 13.06.2018 r.

2. Dokumentacja:

- 2.1. Instrukcja bezpiecznego stosowania dwuskładnikowego kleju organiczno-mineralnego VERPENSIN® i VERPENSIN®T. Nr dok. SchM-330/18. Mikołów, maj 2018r.
- 2.2. Karta Charakterystyki VERPENSIN® i VERPENSIN®T składnik A. Wersja nr: 4.0-PL. DSI Schaum Chemie Sp. z o.o. Mikołów, 23.06.2018r.
- 2.3. Karta Charakterystyki VERPENSIN® i VERPENSIN®T składnik B. Wersja nr: 3.2-PL. DSI Schaum Chemie Sp. z o.o. Mikołów, 23.06.2018r.

3. Warunki stosowania wyrobu:

- 3.1. Dwuskładnikowy klej organiczno-mineralny VERPENSIN® i VERPENSIN®T przeznaczony jest do stosowania w metanowych i nie metanowych podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w pomieszczeniach o stopniu „a”, „b” i „c” zagrożenia wybuchem gazów i stopniu A i B zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.
- 3.2. Należy przestrzegać warunków podanych w Instrukcji bezpiecznego stosowania dwuskładnikowego kleju organiczno-mineralnego VERPENSIN® i VERPENSIN®T. Nr dok. SchM-330/18. Mikołów, maj 2018r sporządzonej przez producenta.
- 3.3. W czasie użytkowania dwuskładnikowego kleju organiczno-mineralnego VERPENSIN® i VERPENSIN®T. użytkownik ma obowiązek ścisłego przestrzegania środków profilaktycznych zamieszczonych w Kartach Charakterystyk przywołanych w punktach 2.2 i 2.3 niniejszego certyfikatu.
- 3.4. O wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w dokumentacji technicznej przedmiotowego dwuskładnikowego kleju organiczno-mineralnego VERPENSIN® i VERPENSIN®T zmieniających jego parametry techniczne i warunki eksploatacyjne należy bezzwłocznie powiadomić Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji „OBAC” Sp. z o.o. – jako autora niniejszego certyfikatu, w celu przeprowadzenia ponownych badań.

